

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FUENTE I posiada dedykowany punktowy promiennik gazowy. Palenisko charakteryzuje się dekoracyjną osłoną wykonaną z blachy, która chroni przed bezpośrednim kontaktem z ogniem.

Płomień emitowany przez ogrzewacz **nie zadymia i nie brudzi**, dzięki czemu wizja ognia jest zawsze idealna. Zakres mocy może być regulowany w **7 stopniach intensywności**. Zmiana ustawień, jak i wyłączenie paleniska jest możliwa w każdej chwili. Automatyczny i intuicyjny **panel sterujący ukryty jest w obudowie ogrzewacza**. Osoby ceniące komfort mogą zdecydować się na **dotatkową obsługę zdalną, przy użyciu pilota**.

Ogrzewacze ogrodowe **nie emitują smogu i są bezpieczne dla środowiska**. Pracują na bazie gazu z butli propan-butan lub czystego propanu.

Ponieważ ogrzewacz jest narażony na działanie różnych warunków atmosferycznych do jego produkcji użyto wyłącznie **materiałów odpornych na rdzę lub zabezpieczonych powłoką lakierną**. Palnik i elementy mające bezpośredni kontakt z ogniem zostały wykonane z blachy kotlewej (odpornej na duże wahania temperatury) i pokryte warstwą antykorozyjną (ocynk), na którą naniesiono wysokotemperaturową farbę kominkową. Nowoczesny system sterowania gazem, został wyposażony w **czujnik termopary**, który odcina dopływ gazu do urządzenia, w przypadku zaniknięcia płomienia.

2 lata
 GWARANCJI

7 zakresów
 intensywności
 płomienia



Rodzaj paliwa	Mieszanka gazów propan butan, gaz propan
Moc nominalna [kW]	4,3
Moc minimalna [kW]	0,9
Maksymalne zużycie gazu [kg/h]	0,28
Minimalne zużycie gazu [kg/h]	0,06
Materiał wykonania	Stal kotlewa P265GH według EN 10028-2
Waga [kg]	19
Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	600 x 1270 x 600
Zawór sterujący	Anstoss TESCO1
Sterowanie	Panel sterowania / Pilot (opcja)
Zasilanie	Baterie / Zasilacz (opcja)
Gwarancja	2 lata
Wersje kolorystyczne	czarny ●

